



ANZENBERGER
chemistry. ahead.

Ihr KOMPLETTANBIETER für REINIGUNG und HYGIENE
GEWERBE - INDUSTRIE - GASTRO - TECHNIK

Flüssigleder

für manuelle Anwendung

EINSATZBEREICH

- ⇒ spezielle Tensidkombination, um ein Nachledern von PKWs, Bussen, LKWs, etc. zu erübrigen

Gebrauchsanweisung

- ⇒ in einem Leerkarner 1:10 mit Wasser vorverdünnen und mittels Injektor dem Spülwasser je nach Wasserhärte zudosieren
- ⇒ nach Shampooieren, Spülen und Aufbringen von 1A Flüssigleder kann das Fahrzeug ohne abzuledern (auch bei Sonne) ins Freie gestellt werden - Fahrzeug ist nach der Behandlung konserviert: es bleibt streifenfrei und wie auf Hochglanz poliert mit ca. 5% des Arbeitszeitaufwands vgl. zum Handledern

Anzenberger Tipp!

- Aufbringung mit Injektor Promax 4l

PRODUKTDATEN

ph-Wert ca. 6,5 - 6,7

Dichte ca. 1,03

Eigenschaften blaugrün, leicht viskose flüssig



Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Ausschlaggebend ist ebenso die fachmännische Verarbeitung durch den Anwender. Vor Gebrauch auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.